








Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 1000 Stück
packaging unit: 1000 pcs





Abspulrichtung - reel off direction






Sperrfläche für Leiterbahnen
gültig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90°
in SKV Ausführung
Restricted area for conductors
valid for use by mating
female connector 90°
in IDC version





Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

1) gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausführung
valid for use by mating female connector 90° in SMT version

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von der englischen Original gilt die englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and is not valid for the english version.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1		
			Material		
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MiniBridge Male Angeled SMT 10p		
		TE Connectivity	C- 234464-E		I
f / Index	10.03.2021 / Date		Class SRCA		A2

Downloaded from Arrow.com.