









Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 220 Stück
Packaging unit: 220 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal




1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm



Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:			Tolerances			Scale	5:1		
					All Dimensions in mm				
Customer drawing:			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Designation			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						ERNI-Messerleiste SMD, Powerm. 9mm Male Con. SMD, Powerm. 9mm			
			 TE Connectivity			C- 214551-E			I
I									A3
Index		07.02.2014				Class		MSPEED	
		Date							

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.